




Panel Profesional 595x595mm

Los paneles LED Toshiba tienen poco espesor, una alta eficiencia energética y consiguen reducir significativamente los costes en mantenimiento. Son perfectos para su uso en oficinas, hospitales, residencias y comercios. Pueden ser empotrados en techos fácilmente, así como ser suspendidos mediante monturas especiales de fácil montaje.

FOTOMETRÍA





(cd/klm)

DIMENSIONES



(mm)

ENERGY LABEL




CÓDIGO	POTENCIA	LUMEN	TEMPERATURA	CRI	UGR	ÁNGULO	REG.	VIDA	CLASE ENERGÉTICA
01201760149A	44W	3.300 lm	3000K	80	<19	70°	NO	40.000h	A+
01201760150A	44W	3.500 lm	4000K	80	<19	70°	NO	40.000h	A+




Panel Profesional - Alta Eficiencia 595x595mm

Los paneles LED de Toshiba tienen poco espesor, una alta eficiencia energética y consiguen ahorros sustanciales en costes de mantenimiento. Son perfectos para su uso en oficinas, hospitales, residencias y comercios. Pueden ser empotrados en techos fácilmente, así como ser suspendidos mediante monturas especiales de fácil montaje.




FOTOMETRÍA




(cd/klm)

DIMENSIONES



(mm)

ENERGY LABEL




CÓDIGO	POTENCIA	LUMEN	TEMPERATURA	CRI	UGR	ÁNGULO	REG.	VIDA	CLASE ENERGÉTICA
01201760409A	31.5W	3.300 lm	3000K	80	<19	70°	NO	40.000h	A+
01201760410A	31.5W	3.500 lm	4000K	80	<19	70°	NO	40.000h	A+



Panel Profesional - Alta Eficiencia 295x1195mm


Los paneles LED de Toshiba tienen poco espesor, una alta eficiencia energética y consiguen ahorros sustanciales en costes de mantenimiento. Son perfectos para su uso en oficinas, hospitales, residencias asistenciales y comercios. Pueden ser empotrados en techos fácilmente, así como ser suspendidos mediante monturas especiales de fácil montaje.

FOTOMETRÍA




(cd/klm)

DIMENSIONES



(mm)

ENERGY LABEL



CÓDIGO	POTENCIA	LUMEN	TEMPERATURA	CRI	UGR	ÁNGULO	REG.	VIDA	CLASE ENERGÉTICA
01201760799A	30W	2.850lm	3000K	80	<19	75°	NO	40.000h	A+
01201760800A	30W	3.000lm	4000K	80	<19	75°	NO	40.000h	A+




Downlight Profesional ø220mm

El downlight LED de Toshiba es la elección perfecta, su diseño contemporáneo y de depuradas líneas lo convierten en una solución atractiva para sus techos. Con un grado de protección IP44 puede ser utilizado tanto en interiores como en espacios expuestos a la humedad. Es una fantástica opción para conseguir una alta eficiencia energética y un sustancial ahorro en costes de mantenimiento.




FOTOMETRÍA




(cd/klm)

DIMENSIONES



(mm)

ENERGY LABEL



CÓDIGO	POTENCIA	LUMEN	TEMPERATURA	CRI	NIVEL IP	ÁNGULO	REG.	VIDA	CLASE ENERGÉTICA
01001760662A	28W	1.700lm	3000K	80	44	100°	NO	25.000h	A
01001760663A	28W	1.800lm	4000K	80	44	100°	NO	25.000h	A




Downlight Profesional \varnothing 168mm

El downlight LED de Toshiba es la elección perfecta, su diseño ultra delgado lo hace muy atractivo para su uso en techos. Estos downlights tienen poco espesor, una alta eficiencia energética y consiguen ahorros sustanciales en costes de mantenimiento. Un grado de protección IP44 lo hace especialmente adecuado para su uso en baños y en otros espacios expuestos a la humedad.




FOTOMETRÍA




(cd/klm)

DIMENSIONES



(mm)

ENERGY LABEL



CÓDIGO	POTENCIA	LUMEN	TEMPERATURA	CRI	NIVEL IP	ÁNGULO	REG.	VIDA	CLASE ENERGÉTICA
01001760660A	18W	1.000lm	3000K	80	44	100°	NO	25.000h	A
01001760661A	18W	1.100lm	4000K	80	44	100°	NO	25.000h	A




Downlight Ajustable Profesional

Este downlight de Toshiba produce luz con un ángulo de apertura de 25 grados. El diseño innovador permite al anillo exterior ser fijado al techo y ajustarse fácilmente para iluminar cualquier área u objeto con máxima eficacia.



FOTOMETRÍA



(cd/klm)

DIMENSIONES



Φ186 x 151.5

(L/W)X(H)

(mm)

ENERGY LABEL



CÓDIGO	POTENCIA	LUMEN	TEMPERATURA	CRI	ÁNGULO	REG.	VIDA	CLASE ENERGÉTICA
01001760055A	36W	3.200 lm	3000K	80	25°	NO	25.000h	A+
01001760056A	36W	3.300 lm	4000K	80	25°	NO	25.000h	A+